

PURITY C Quell ST

Reductie van de carbonaathardheid



De eerste filterpatroon met PURITY technologie

Reken op de PURITY technologie – geniet van uitstekende kwaliteit



- De beste smaak door een constant hoge waterkwaliteit
- Geen verkalking meer
- Bescherming van machines – aantoonbaar minder machine-uitval
- Optimale stromingsgeleiding
- Betrouwbare topprestaties voor de horeca
- Uiterst veilig
- Eenvoudig in gebruik



De uitdaging:

Zelfs het beste drinkwater kan – dankzij regionale verschillen in de bestanddelen van het water – een hoog percentage carbonaathardheid bevatten. De gevolgen: kalkafzetting in belangrijke machineonderdelen en daardoor hogere service- en onderhoudskosten. Bovendien is er meer tijd voor reiniging nodig. Behalve belangrijke machineonderdelen lijden ook het aroma en de smaak van de producten hieronder en dit is weer van invloed op de tevredenheid van de gasten.

De oplossing:

De PURITY C Quell ST filterpatronen zijn speciaal ontwikkeld voor de gastronomie, catering en vendingautomaten. Deze filterpatronen verlagen de carbonaathardheid in het leidingwater en voorkomen daardoor kalkafzetting in de erachter geplaatste machine. Daarnaast worden zware metaalionen zoals lood en koper, vertroebelingen, organische verontreinigingen en andere geur- en smaakverstorende stoffen zoals chloorresten gefilterd. De toepassingsgebieden voor de PURITY C filterpatronen zijn koffie- en espressomachines, vendingautomaten voor warme en koude dranken en combi-steamers en bakovens.

Puur genot

Dankzij BRITA gefilterd water

IntelliBypass technologie

De van de volumestroom onafhankelijke hoeveelheid bypass water zorgt speciaal bij kleine doorstroomvolumes water (zoals bij espresso) voor een constante waterkwaliteit.

De **IntelliBypass** staat voor

- een constant hoge waterkwaliteit
- de beste smaak, die de kwaliteit van gerechten en dranken verbetert
- betrouwbare bescherming van machines en daardoor minder servicekosten

Uw voordelen met PURITY C Quell ST:

- Kalkafzetting en daaraan gerelateerde machine-uitval worden effectief voorkomen
- Service- en reparatiekosten zijn aanzienlijk lager
- Slechts één filterkopconcept voor alle filterpatroonformaten
- Filterkoppen in diverse uitvoeringen voor aanpassingen aan specifieke eisen
- Zeer gemakkelijk in gebruik dankzij het snelwisselsysteem
- Innovatieve en veilige vergrendeling
- Nauwkeurige en variabele bypass instelling*
- IntelliBypass voor volumestroom onafhankelijke hoeveelheid bypass water
- Verwijdering van geur- en smaakverstorende stoffen in het gefilterde water (ook in het bypass water)
- Wateringang en -uitgang aan één filterkopzijde voor ruimtebesparende inbouw

* Alleen de filterkoppen PURITY C 0-70% beschikken over de variabele bypass instelling.

PURITY technologie staat voor:

Optimale waterkwaliteit.

Uitstekende en constante waterkwaliteit – zonder smaak- en geurverstorende stoffen

Maximale productveiligheid.

Voor storingsvrije werking, gebruiksgemak en een lange levensduur

Eenvoudige bediening.

De bediening is eenvoudiger en sneller dan ooit

U bent altijd zeker van uw zaak!
De levensmiddelkwaliteit van BRITA Waterfilterproducten wordt door onafhankelijke instituten getest en gecontroleerd.

ACS
conform

	PURITY C50 Quell ST	PURITY C150 Quell ST	PURITY C300 Quell ST
Filterkop PURITY C 0-70 % met variabele bypass			
Capaciteit bij 10 °KH ¹⁾ Koffie-/espresso-/vending- automaten (bypass instelling 40 %)	600 liter	1.700 liter	3.400 liter
Capaciteit bij 10 °KH ¹⁾ Combi-steamers/bakovens (bypass instelling 10 %)	400 liter	1.200 liter	2.400 liter
Filterkop PURITY C 30 % met vaste bypass			
Capaciteit bij 10 °KH ¹⁾	550 liter	1.500 liter	2.900 liter
Filterkop PURITY C 0 % met vaste bypass			
Capaciteit bij 10 °KH ¹⁾	370 liter	1.100 liter	2.200 liter
Bedrijfsdruk	8,6 bar		
Bedrijfstemperatuur	4 °C – 30 °C		
Nominale doorstroming	60 l/h		
Drukverlies bij nominale doorstroming	0,25 bar		
Maten (B/D/H) in mm Filterkop met filterpatroon	115/105/265	115/105/421	122,5/120/475,5
Gewicht (droog/nat)	1 kg / 1,4 kg	1,7 kg / 2,5 kg	2,7 kg / 3,9 kg
Aansluitingen (toevoer/uitlaat)	G 3/8" of John Guest 8 mm		
Gebruikssituatie	horizontaal of verticaal		

	PURITY C50 Quell ST	PURITY C150 Quell ST	PURITY C300 Quell ST
Bestelnummers			
Filterpatroon (20-Pack/6-Pack/3-Pack)	102831	102829	102827
Filterpatroon (3-Pack/1-Pack/1-Pack)	102830	102828	102826
Filterkop 0% ²⁾ , G 3/8"	297177 (20-Pack) / 297170 (3-Pack)		
Filterkop 0% ²⁾ , JG8	297176 (20-Pack) / 297169 (3-Pack)		
Filterkop 30% ³⁾ , G 3/8"	297175 (20-Pack) / 297168 (3-Pack)		
Filterkop 30% ³⁾ , JG8	297174 (20-Pack) / 297167 (3-Pack)		
Filterkop 0-70% ⁴⁾ , G 3/8"	297172 (20-Pack) / 297166 (3-Pack)		
Filterkop 0-70% ⁴⁾ , JG8	297171 (20-Pack) / 297165 (3-Pack)		
Accessoires			
PURITY C Vuilkap 10-Pack	1000503		
PURITY C Voethouder 3-Pack	1000494		
FlowMeter 10-100 A	298900		
Slangenset 1 m, 3/8" - 3/8"	293700		
Slangenset 1,5 m, 3/4" bocht - 3/4" bocht	293703		
Slangenset 1,5 m, 3/4" - 3/8" bocht	293704		
Terugslagklep G 3/8" 3-Pack	1000639		
Terugslagklep JG8 3-Pack	292068		

¹⁾ De aangegeven capaciteiten zijn richtwaarden, die naargelang de productvolumestroom, de lokale waterkwaliteit en het machinetype ca. 20% kunnen variëren. Wij geven graag persoonlijk advies.

²⁾ Voor combi-steamers, bakovens en watercoolers

³⁾ Voor koffiemachines en vendingautomaten

⁴⁾ Flexibel inzetbaar voor alle toepassingen

Uw erkende BRITA dealer

BRITA
Professional

Meer informatie:

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
D – 65232 Taunusstein
tel: +49 (0) 61 28 / 746-765
fax: +49 (0) 61 28 / 746-740
professional@brita.net
http://professional.brita.de

BRITA Benelux BV
Kanaalwijk Noord 109 G
NL – 5642 JA Eindhoven
tel: +31 (0) 40 281 80 82
fax: +31 (0) 40 281 84 36
info@brita.nl
http://professioneel.brita.nl

BRITA Belgium BVBA
Boonsesteenweg 690
B – 2610 Wilrijk
tel: +31 (0) 40 281 80 82
fax: +31 (0) 40 281 84 36
info@brita.be
http://professioneel.brita.be